

COVA-setral-SHF 68 FD	N. 66162
Синтетическое компрессорное масло последнего поколения для долговременного смазывания в пищевой индустрии	Фасовка: Канистра 20 л Бочка 200 л

Применение Специально разработано для применения в винтовых компрессорах. В основном применяется там, где очень высокие требования к смазке. Подходит для применения в пищевой и фармацевтической промышленности.

Допуски и соответствия NSF H1
Halal
Kosher

Преимущества Низкая испаряемость
Высокая окислительная стабильность
Увеличивает срок службы фильтров и сепараторов
Современные присадки для защиты от износа
Не содержит ГМО
Соответствует FDA 21 CFR 178.3750
Смешивается с минеральными маслами
Увеличенные интервалы замены
Совместимость с эластомерами и пластиком

Метод использования Следуйте инструкциям производителя компрессора.
Не смешивать с маслами на полигликолевой основе.
Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 3 года.

Безопасность При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения COVA-setral-SHF 32 FD не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

Технические характеристики

Цвет	Желтый		DIN ISO 2049
База	ПАО		
Плотность при 15°C	0.85	г/см ³	DIN 51757
Кинематическая вязкость при 40°C	69	мм ² /с	DIN 51562
Кинематическая вязкость при 100°C	10.0	мм ² /с	DIN 51562
Индекс вязкости	154		DIN ISO 2909
Температура вспышки	236	°C	DIN ISO 2592
Температура застывания	- 45	°C	DIN 51583
Коррозия на меди, 3ч/100°C	1		DIN ISO 2160
Коррозия на стали	выдержан		DIN ISO 7120
Деэмульгируемость при 54°C, 30 мин	5	мл	DIN 51599
Нагрузка сваривания на ЧШМ	2000	Н	DIN 51350-4
Диаметр пятна износа, 400 Н/1ч	0.34	мм	DIN 51350-5
Температура применения	от – 30 до +150	°C	

Setral (Россия)
117279, Москва
Профсоюзная, 93а
Телефон: +7 (499) 277-15-77
Email: info@setral.ru
07/05/2019

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.