

GLIS-setral-SQ (Spray)	N. 50521
Проникающее синтетическое масло быстрого действия для растворения и удаления коррозии	Фасовка: Аэрозоль 400 мл Другая фасовка по запросу

Применение

Демонтаж корродированных и изъятых деталей, таких как винты, болты, посадочные места, подшипники и т. д.

Благодаря превосходным проникающим свойствам, подходящим для применений, где обычно растворители ржавчины не работают.

Преимущества

Облегчает разборку
Позволяет быстро и без проблем демонтировать
Проникает в самые узкие места
Выдающиеся проникающие свойства
Экономичность в потреблении

Метод использования

Позвольте продукту проникнуть и работать
Возможно применение в виде спрея
Хорошо встряхнуть перед применением (спрей)
Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 3 года.

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения GLIS-setral-SQ (Spray) не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

Технические характеристики

Цвет	Желтый	DIN ISO 2049	
База	Синтетическое масло		
Плотность при 20°C	0.83	г/см ³	
Вязкость при 40°C	2.8	мм ² /с	DIN 51562
Температура вспышки (в откр. тигле)	+ 70	°C	DIN EN ISO2592
Температура применения	от - 20 до + 80	°C	

Setral (Россия)
117279, Москва
Профсоюзная, 93а
Телефон: +7 (499) 277-15-77
Email: info@setral.ru
07/05/2019

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.