

<b>FLUID-setral-STG 220 FD (Spray)</b>	N. 50544
Полностью синтетическое высокотемпературное цепное масло с пищевым допуском NSF H1	Фасовка: Аэрозоль 400 мл Канистра 20 л Бочка 200 л

**Применение**

Смазка-спрей для приводных цепей, кулачков, направляющих и подшипников оборудования работающего в пищевой и фармацевтической промышленности при температурах до +260°C

**Допуски и соответствия**

NSF H1  
Kosher  
Halal  
ISO 21469

**Преимущества**

Крайне низкий коэффициент испарения  
Превосходные противоизносные качества  
Выдающиеся проникающие свойства  
Крайне низкий коэффициент трения  
Отличные антикоррозионные свойства  
Великолепные адгезивные свойства  
Химическая стабильность и сопротивление старению, даже в агрессивной среде  
Высокая гидролитическая стабильность  
Без силикона

**Метод использования**

Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 2 года.

**Безопасность**

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения FLUID-setral-STG 220 FD не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

## Технические характеристики

Внешний вид	Желтый		DIN ISO 2049
Базовое масло	Смесь синтетических масел		
Кинематическая вязкость при 40°C	220	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562
Индекс вязкости	95		DIN ISO 2909
Температура вспышки	300-350	°C	DIN ISO 2592
Температура застывания	<-25	°C	DIN 51583
Коррозия на меди (24ч/100°C)	1		DIN ISO 2160
Температура применения	от -20 до +260	°C	

Setral (Россия)  
117279, Москва  
Профсоюзная, 93а  
Телефон: +7 (495) 646 71 56  
Email: [info@setral.ru](mailto:info@setral.ru)  
07/05/2019

Setral Chemie GmbH  
Salzsteinstrasse 4  
D-82402 Seeshaupt  
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10  
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30  
Email: [info@setral.net](mailto:info@setral.net)

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.