

<b>SYN-setral-CA 2 B</b>	Nr.33240
Быстро биоразлагаемая консистентная смазка с низким содержанием вредных веществ	Упаковка: 25 кг 180 кг  иная фасовка по запросу

## Применение

Специально разработанная смазка для предотвращения износа и коррозии тросов на судах, в портах, на верфях, на морских платформах, водоочистных сооружениях, шлюзах, в горнодобывающей и лесной промышленности. Возможные области применения: в роликовых подшипниках лебедок, тросах кранов, подъемниках, тросах карьерных экскаваторов, транспортно-буксировочных системах и т.д.

## Преимущества

- Сертификат Blue Angel
- Отличная коррозионная защита даже в присутствии морской воды
- Очень хорошая адгезия
- Уменьшает износ
- Проникающие свойства
- Низкий уровень вредных веществ
- Мягкая консистенция, удобно для нанесения кистью
- EAL (экологический допуск) в соответствии с VGP (общее одобрение для судов, приложение A, 2013) агентства EPA (Агентство по охране окружающей среды, США)
- Превосходная водостойкость

## Использование и хранение

- Для наилучших результатов очистите трос перед нанесением новой смазки, удалите ржавчину, грязь, влагу и использованную старую смазку.
- Следуйте инструкциям производителя оборудования.
- Способ нанесения кистью или иным подходящим способом.
- Минимальный срок годности в оригинальной герметичной упаковке, хранящейся в прохладном и сухом месте без воздействия прямых солнечных лучей, составляет 3 года.
- Из-за разнообразного применения мы настоятельно рекомендуем всегда проводить тестирование смазки перед использованием.

Setral (Россия)  
117279, Москва  
Профсоюзная, 93а  
Телефон: +7 (495) 646 71 56  
Email: info@setral.ru  
дата: 20 05 2022

Sétral S.à.r.l.  
13, rue Tannmuhle  
F-67310 Romanswiller  
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59  
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57  
Email: france@setral.net

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Данная версия заменяет все предыдущие версии.

### Основные характеристики

Внешний вид	светло-бежевый		-
Базовое масло	Эстеры		-
Плотность, 20°C	0.91	г/см <sup>3</sup>	DIN EN ISO 3838
Вязкость базового масла, 40°C	275	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562
Консистенция	2	NLGI	DIN 51818
Пенетрация, 60 рабочих тактов	265 - 295	1/10 мм	DIN ISO 2137
Температура каплепадения	>120	°C	ISO 2176
Коррозия на меди, 24ч/100°C	0-1		DIN 51811
Коррозия на стали (Emcor, дист.вода)	0		DIN 51802
Коррозия на стали (Emcor, 3% NaCl)	0		DIN 51802
Смываемость водой, 80°C	23	%	DIN 51807-2
Водостойкость динамич., 24ч,3% NaCl	0	%	DIN 51807-2
Нагрузка сваривания, ЧШМ	1600	H	DIN 51350-4
Four ball wear test, 400N/1h	0.9	мм	DIN 51350-5
Давление потока -30°C (по Кестернику)	600	гПа	DIN 51805
Температура применения	-30... +80	°C	-
Кратковременно, до	+100	°C	-

Setral (Россия)  
117279, Москва  
Профсоюзная, 93а  
Телефон: +7 (495) 646 71 56  
Email: [info@setral.ru](mailto:info@setral.ru)  
дата: 20 05 2022

Sétral S.à.r.l.  
13, rue Tannmuhle  
F-67310 Romanswiller  
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59  
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57  
Email: [france@setral.net](mailto:france@setral.net)

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Данная версия заменяет все предыдущие версии.