

COVA-setral-SMG 46	N. 60624
Синтетическое масло последнего поколения с удлинённым интервалом замены для винтовых компрессоров	Фасовка: Канистра 20 л Бочка 200 л Другая фасовка по запросу

Применение

Специально разработано для смазывания винтовых компрессоров в основном для тех областей применения, где необходимы смазочные материалы с чрезвычайно высокой эффективностью.

Преимущества

Расширенные интервалы замены (до 10.000 часов)
Очень низкая скорость испарения
Минимальное загрязнение паров масла сжатым воздухом
Высокая устойчивость к окислению
Увеличенные сроки работы масляных фильтров и систем сепараторов
Совместимость со стандартными уплотнениями и покрытиями
Современные присадки для идеальной защиты от износа
Смешивается с минеральными маслами
Высокая температура вспышки и самовоспламенения
Экономичность в потреблении

Метод использования

Следовать инструкциям производителя компрессоров и вакуумных насосов.
Не смешивать с маслами на основе полигликолей.
Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 3 года.

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения COVA-setral-SMG 46 не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

Технические характеристики

Цвет	От светло-желтого до желтого	DIN ISO 2049
База	Синтетическое масло	
Плотность при 15°C	0.835	г/см ³ DIN 51757
Кинематическая вязкость при 40°C	46	мм ² /с ² DIN 51562
Кинематическая вязкость при 100°C	8	мм ² /с ² DIN 51562
Индекс вязкости	>140	DIN ISO 2909
Температура вспышки	240	°C DIN ISO 2592
Температура застывания	-35	°C DIN 51583
Коррозия на меди, 3ч/100°C	1	DIN ISO 2160
Диаметр износа на ЧШМ, 400Н/1 ч	<0.6	мм DIN 51350_5
Температура применения	от -35 до +120	°C
Максимальная кратковременная температура	+150	°C

Setral (Россия)
117279, Москва
Профсоюзная, 93а
Телефон: +7 (499) 277-15-77
Email: info@setral.ru
07/05/2019

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.