

<b>MI-setral-43 N</b>	N. 30341
Высокопроизводительная смазка с дисульфидом молибдена MOS2	Фасовка: Картридж 10 x 400гр Ведро 10 x 1кг Ведро 25 кг Бочка 180 кг Другая фасовка по запросу

### Применение

Специально разработана для использования в соединении вал редуктора / диск-ступица сцепления (автомобильный). Для всех видов подшипников качения и скольжения с медленными и / или колебательными движениями в тяжелых условиях. Для смазки шпоночных профилей и резьбовых шпинделей.

### Преимущества

Универсальность в использовании  
Снижение износа  
Увеличенный интервал смазки  
Выдающиеся характеристики при экстремальных нагрузках  
Применимо практически ко всем типам подшипников  
Экстремальная нагрузка и ударопрочность

### Метод использования

Наносить кистью или смазочным пистолетом  
Применять как обычные смазки  
Избегать излишков  
Следовать рекомендациям производителей

Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 3 года.

### Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях MI-setral-43 N не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

### Технические характеристики

Цвет	Серый/черный	DIN ISO 2049	
Базовое масло	Минеральное		
Загуститель	Литиевое мыло		
Плотность при 20°C	0.91		
Вязкость базового масла при 40°C	115	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562
Класс консистенции NLGI	2	DIN 51818	
Пенетрация	265-295	1/10мм	DIN ISO 2137
Температура каплепадения	>190	°C	ISO 2176
Коррозия на меди, 24ч/100°C	1	DIN 51811	
Водостойкость, статическая	0-90	DIN 51807-1	
Нагрузка сваривания на ЧШМ	>2400	Н	DIN 51350-4
ndm фактор	Макс. 250000	мм/мин	
Температура применения	от - 20 до + 130	°C	

Setral (Россия)  
117279, Москва  
Профсоюзная, 93а  
Телефон: +7 (499) 277-15-77  
Email: [info@setral.ru](mailto:info@setral.ru)  
07/05/2019

Setral Chemie GmbH  
Salzsteinstrasse 4  
D-82402 Seeshaupt  
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10  
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30  
Email: [info@setral.net](mailto:info@setral.net)

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.