

SI-setral-642	N. 30321
Силиконовая смазка для широкого диапазона рабочих температур с пищевым допуском H1	Фасовка: Банка 1 кг Ведро 5 кг Ведро 25 кг Другая фасовка по запросу

Применение

Для общей смазки и смазки уплотнения разъемов, уплотнительных колец, клапанов управления и регулирования давления в пищевой и фармацевтической промышленности.

В качестве монтажной смазки для кабелей в пластиковой оболочке для протягивания через кабельные каналы. Для водонепроницаемых электрических разъемов, электрических компонентов и клемм.

Допуски и соответствия

NSF H1
ISO 21469
Halal
Kosher

Преимущества

Устойчивость к холодной и горячей воде, пару
Выдающиеся герметизирующие свойства
Отличная устойчивость к окислению
Приятный запах
Безвкусный
Нелетучий и непроводящий
Нейтральность к эластомерам, пластмассам и металлам

Метод использования

Для идеального нанесения рекомендуется очищать поверхность с CLEAN-setral-FD перед применением.
Поверхности должны быть очищены и обезжирены
Наносить вручную или автоматически
Следуйте инструкциям производителя подшипников. Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 3 года

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях SI-setral-642 не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

Технические характеристики

Регистрационный номер NSF	134953		
Внешний вид	Светлый		DIN ISO 2049
Базовое масло	Силиконовое масло		
Загуститель	Неорганический		
Кинематическая вязкость при 25°C	500	мм ² /с	DIN 51562
Класс консистенции NLGI	1-2		DIN 51818
Пенетрация, рабочая 60 об.	285-315	1/10мм	DIN 51818
Температура каплепадения	нет	°C	ISO 2176
Температура применения	От - 45 до + 200	°C	

Setral (Россия)
117279, Москва
Профсоюзная, 93а
Телефон: +7 (499) 277-15-77
Email: info@setral.ru
07/05/2019

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.